

XRotor PRO 25A 3D

多旋翼无刷电子调速器



全球领先，3D功能

国内首款多旋翼3D功能电调，电调可快速切换正转、反转，实现多旋翼3D飞行，尽享特技飞行乐趣。51%-100%油门为正转区间，0%-49%为反转区间（油门中点保留小幅油门死区）



全球领先
3D功能

同步整流新技术，多重优势

引入同步整流驱动效率优化技术（DEO—Driving Efficiency Optimization），带来多重优势：

- 更快的油门响应（尤其是电机减速响应明显提升），飞行稳定性和灵活性同时得以加强
- 更高的驱动效率，延长续航时间
- 更低的电调温升，电调工作更加可靠



油门响应速度
大幅提升



更高驱动效率
延长续航时间



更低的电调温升



高度智能，简单易用

自动调节进角，高度智能化，出厂默认设置即可满足绝大多数应用。



双绞线信号线



开放式散热片
散热更为高效

开放式散热片，散热更为高效

外露的铝合金散热片，结合特殊设计的导热槽结构，带来更为高效的散热效果



双绞线信号线

双绞线信号线，降低干扰

油门信号线为双绞线，有效降低油门信号在铜线内传输所产生的串扰，令飞行更加稳定

型号\参数	持续输出电流	瞬时电流（10秒）	BEC	锂电节数	重量	尺寸
XRotor PRO 25A 3D	25A	40A	No	3-4S	25g	46.6x22.2x10.5mm