

XeRun Justock 3650

1:10有感无刷电机



HOBBYWING XERUN
WWW.HOBBYWING.COM



线性一流、自由随心的操控手感
内置霍尔传感器，搭配经动平衡处理的高精度转子，以确保电机具有超好的线性，令操控者随心所欲地控制爱车。



顶级材质提供完美保障

卓越设计

采用耐高温磁钢、耐高温线材、高精度高强度轴承、防爆结构转子，为电机出色的性能、超高的耐用性提供可靠的保障。



已焊镀金接头

已焊镀金接头，即插即用

电机出线端使用特别定制的超低阻抗3.5mm香蕉接头，既能即插即用，又能确保电机和电调之间的连接稳定可靠。



防尘导热硅胶圈利于电机散热

内部防尘导热硅胶圈利于电机散热

尾盖和定子之间装配有导热硅胶垫圈，有助于将电机内部的热量快速传递到外壳，并有利于霍尔传感器的防尘。



可拆卸式结构便于清洁维修

可拆卸式的结构便于清洁和维修

电机采用可拆卸式设计（部分可拆），便于日常的清洁和维修，能够有效地延长电机使用寿命、提高电机的工作效率。



XeRun Justock 3650 分解图



完美的兼容性

可完美兼容XR10-Justock电调，具备广泛的适用性

电机与XR10-Justock电调配套使用时，能有效地发挥电调与电机的完美兼容性，提供精准可靠的操控性能，为使用者带来随心所欲的操控体验。电机适用于1:10、1:12 On-Road&Off-Road的多种车型，是STOCK或SPORT组竞赛级别使用电机的理想选择，同时也适用于新手跑街练习。



极广泛的车型适用性



符合IFMAR、ROAR规则

产品设计符合IFMAR、ROAR竞赛级电机的规范要求。



型号	PN	KV (空载)	适用锂电	内阻 (Ω)	空载电流	最大输出功率	最大输出功率点电流	外径 / 长度 (mm)	轴径 / 外露轴长 (mm)	转子磁极	重量 (g)	主要用途
Justock-3650-10.5T	30408000	3500KV	2~3S	0.0175	2.4A	265W	72A	外径 35.8	轴径 3.17	2极	201	1:10, 1:12 On-Road(竞速或漂移房车, F1, M车等)及 Off-Road车(越野车或2WD短卡及卡车)STOCK或SPORT组竞赛(具体使用哪个T数值比赛组织方的规则而定)新手练习跑街攀爬车(21.5T 适用)
Justock-3650-13.5T	30408001	2700KV		0.0275	1.7A	210W	58A				200	
Justock-3650-17.5T	30408002	2100KV		0.0465	1.3A	150W	42A	壳体长度 52.5	外露轴长 15		198	
Justock-3650-21.5T	30408003	1750KV		0.075	1.2A	110W	35A				197	