M8110 Light 电机技术参数

基础参数 Specification Ⅰ

产品型号 Model	M8110 Light-95/110KV	防护等级 Ingress Protection	IPX5
电机尺寸 Motor Size	Φ87.1*H27.4 mm	槽极数 Slot & Pole	36N42P
电机整体动平衡标准 Dynamic Balance	≤10 mg	轴承型号 Bearing	高品质防水轴承 Water proof bearing
定子工艺 Stator Process	高品质硅钢片，防锈处理，耐180℃高温涂覆 High standard silicon steel sheet, rust proof, 180℃ high temperature resistance paint-coat		
出轴轴径 Motor Axle Diameter	/	桨叶安装孔尺寸 Props Mounting Dimensions	4×M4@D23 mm, 4×M3@D20 mm
漆包线等级 Enamelled Wire	200 ℃	电机安装孔尺寸 Motor Mounting Dimensions	4×M4@D36 mm
磁铁等级 Magnet	180 ℃	电机安装螺丝扭矩 Motor Mounting Screw Tightening Torque	2.5~3 N·m
线圈绝缘测试 Isolation Test	500V交流耐压测试 500V AC high voltage resistance test	额定转速 Rated RPM	2450 rpm (95KV) 2600 rpm (110KV)
额定输出功率（最大持续功率） Rated Output Power (Max continuous)	350 W (95KV) 360 W (110KV)	额定功率密度 Rated Power Density	1.16 kW/kg (95KV) 1.19 kW/kg (110KV)

技术参数 Specification Ⅱ

KV值 KV	95 KV	110 KV
推荐电池 Battery (LiPo)	LiPo-12S	LiPo-12S
额定电压 Rated Voltage	46 V	46 V
空载电流 No-load Current	1.1 A @46V	1.27 A @46V
最大电流/A（非密闭环境温度 ≤25 ℃） Maximum Current (non-hermetic Ambient Temperature ≤ 25℃)	43.3 A @46V	39.2 A @46V
最大拉力 Max Thrust	11.4 kg	11.1 kg
相间内阻 Resistance	132.9 mΩ	112.3 mΩ
出线规格 Wire Size	16 AWG	16 AWG
三相线出线长度 Three-Phase Wires Length	100 mm	100 mm
电机重量（含线） Weight (with cable)	300.5 g	301.5 g