C7225 电机技术参数

基础参数 Specification Ⅰ

产品型号 Model	C7225-160KV	防护等级 Ingress Protection	IPX5
电机尺寸 Motor Size	Φ80.9*H62 mm	槽极数 Slot & Pole	24N22P
电机整体动平衡标准 Dynamic Balance	≤15 mg	轴承型号 Bearing	高品质防水轴承 Water proof bearing
定子工艺 Stator Process	高品质硅钢片，防锈处理，耐180℃高温涂覆 High standard silicon steel sheet, rust proof, 180℃ high temperature resistance paint-coat		
出轴轴径 Motor Axle Diameter	Φ10 mm	桨叶安装孔尺寸 Props Mounting Dimensions	4×M3@D20 mm, 4×M4@D23 mm
漆包线等级 Enamelled Wire	220 ℃	电机安装孔尺寸 Motor Mounting Dimensions	4×M4@D36 mm
磁铁等级 Magnet	180 ℃	电机安装螺丝扭矩 Motor Mounting Screw Tightening Torque	2.5~3 N·m
线圈绝缘测试 Isolation Test	500V交流耐压测试 500V AC high voltage resistance test	额定转速 Rated RPM	4000 rpm
额定输出功率（最大持续功率） Rated Output Power (max continuous)	850 W	额定功率密度 Rated Power Density	1.13 kW/kg

技术参数 Specification Ⅱ

KV值 KV	160 KV
推荐电池 Battery (LiPo)	LiPo-12S
额定电压 Rated Voltage	48V
空载电流 No-Load Current	4.36 A @48V
最大电流/A（非密闭环境温度 ≤25 ℃） Maximum Current (non-hermetic ambient temperature ≤ 25℃)	132.7 A @48V
最大拉力 Max Thrust	21.7 kg (24x12@48V)
相间内阻 Resistance	18.4 mΩ
出线规格 Wire Size	漆包线直出 enameled wire direct lead-out
三相线出线长度 Three-Phase Wires Length	100 mm
电机重量（含线） Weight (with cable)	755 g